

## PREAMBULE

Cette procédure vous indique les paramètres POP/IMAP pour configurer les boîtes mails Oracle (pas exchange) sur un client de messagerie comme Thunderbird ou Outlook.

## Procédure

### Sur Outlook :

Le Serveur de messagerie: **messagerie.ac-toulouse.fr**

Cliquez sur **Paramètres supplémentaires...**

1. Onglet **Serveur sortant** : cocher « **Mon serveur sortant SMTP requiert ....** » et « **utiliser les mêmes paramètres** »
2. Onglet **Options avancées** : Serveur entrant **POP** port **995** – serveur sortant **SMTP** port **465** – Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : **SSL**

### Sur Thunderbird :

**Ce sont les mêmes paramètres que pour Outlook.**

*Si l'adresse mail n'arrive pas à envoyer un mail sur une adresse en ac-toulouse, il faut vérifier les paramètres SMTP.*

Outils/Paramètres de comptes

Serveur sortant (SMTP)

Modifier

1. **messagerie.ac-toulouse.fr**
2. Port **465**
3. **SSL/TLS**
4. Mot de passe normal
5. Nom d'utilisateur : ec065... (login de l'école)

**Ecrire un mail** vers une adresse en ac-toulouse

6. Saisissez le mot de passe
7. Cochez enregistrer